



V-Gard 200 Push-Key



V-Gard 200 Fas-Trac III

V-Gard 200 ventilert vernehjelm

Nøkkelegenskaper og fordeler

- UV-stabilisert ABS hjelmshell med god ripebestandighet
- Lav vekt
- Stilig design
- Kort brems for forbedret sikt oppover
- Effektivt ventilasjonssystem på grunn av luftehullene på den øverste delen av skallet:
Den best ventilerte hjelmen på markedet med 445 mm² med ventilasjonshull
- Enkel regnrenne
- Gir beskyttelse mot støt fra siden
- Standard spor for enkel tilkobling av visir og/eller øreklokker fra MSA
- Tilgjengelig med to- eller firepunkts hakestrøp, inkludert V-Gard universal firepunkts hakestrøp, hakekopp tilgjengelig som tilbehør
- Åtte skallfarger: hvit, gul, rød, blå, grønn, oransje, svart, gul med høy synlighet
- Ekstrautstyr: **MSA LOGO EXPRESS**® putetrykk på alle sider, reflekterende retroklistremerker, individuelle navneklistremerker
- Levetid: Tre års lagring, + fem års levetid; MSA leverer klistremerker for å notere dato for første gangs bruk og som festes på innsiden av skallet
- Antistatisk, **ELEKTROSTATISK-INERIS**-sertifisert for bruk i ATEX/eksplosive omgivelser
- Tre hjelminnmater tilgjengelig:
 - **Push-Key** hjelminnmater med skyvejustering og avtørkbar PVC sydd inn i svettebånd
 - **Fas-Trac® III** med rattjustering og svettetransporterende svettebånd i skum
 - **Fas-Trac® III** med rattjustering og avtørkbar PVC sydd inn i svettebånd

MSA hjelminnmater - Generelle egenskaper og fordeler

- Overliggende stropper i vevd polyester for høy komfort, lang levetid og jevn støtdemping
- Sikrer jevn ytelse og komfortnivå også i fuktige omgivelser eller lave temperaturer
- Avansert firepunkts feste: God posisjonering, stabilitet og bedre luftsirkulasjon
- Ideell plassering av hjelminnmat med justering for høyde og lengde: Perfekt ved bruk av masker
- Selvjusterende tekstilstropper øverst for rask høydejustering og behagelig passform



MSA Push-Key hjelminnmat

Egenskaper og fordeler

- **BRUKERVENNLIG:**
 - Dette er markedets raskeste glideinnmat: Trykk for å åpne, klem for å stramme
 - Kan justeres med én hånd også når hjelmen er på
- **SIKKER TILPASSING:**
 - Har bedre feste enn konkurrerende glideinnmat fordi det er så mye enklere å velge den beste justeringsposisjonen
- **JUSTERING:**
 - To typer nakkejustering for tilpasning og komfort
 - Designet for å brukes sammen med annet PVU som f.eks. øreklokker
- **SVETTEBÅNDKOMFORT:**
 - Perforert, avtørkbart innsydd PVC svettebånd

MSA Fas-Trac® III hjelminnmat

Egenskaper og fordeler

- **BALANSE OG STABILITET:**
 - Lavere nakkestropp for bedre feste: Hjelmen sitter på når man lener seg framover
 - Justeres for tilpasset passform på baksiden av hodet
- **HODEBÅNDKOMFORT:**
 - Komfortpolstring som skiller justeringen fra hodet, omfavner hodet og øker komforten og avkjøler luftstrømmen
 - Hindrer lugging av hår
- **BRUKERVENNLIG:**
 - Justeringen gir jevn rotasjon: mindre anstrengende å snu på hodet
 - Grepsvennlig rattjustering også med hansker
- **JUSTERING:**
 - Tre ulike nakkehøyder for utmerket passform
 - Unngår forstyrrelser med annet personlig verneutstyr som for eksempel øreklokker
- **SVETTEBÅNDKOMFORT:**
 - Svettebåndet med størst overflate på markedet, dekker mer av hodebåndet og pannen for økt komfort
 - To forskjellige svettebånd: Perforert PVC som kan tørkes av, eller svette transporterende, utskiftbart skum (materiale som puster for direkte luftgjennomtrenging)
 - Utskiftbart svettebånd i skum kan festes over eksisterende svettebånd uten at hjelminnmaten må demonteres

Vaskbar bomullsfrötté er også tilgjengelig: Kan brukes over svettebånd i PVC og utskiftbart svettebånd i skum for økt brukerkomfort



Tekniske spesifikasjoner

Skall	
Skallmateriale	ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), UV-stabilisert, ventilert
Vekt	260 g
Hjelminnmat	
Vekt	Push-Key med skyvejustering og avtørkbar PVC sydd inn i svettebånd: 70 g Fas-Trac® III med rattjustering og skum svettebånd: 89 g Fas-Trac® III med rattjustering og avtørkbar PVC sydd inn i svettebånd: 91 g
Bånd	Svart polyester (PET), doble stropper, fire punkter
Svettebåndmateriale	Push-Key med avtørkbart innsydd PVC svettebånd og polyuretan-skum (PU). Giftfri PVC i alle kontaktpunkter med hodet. Fas-Trac® III med avtørkbart innsydd PVC svettebånd og polyuretan-skum (PU). Giftfri PVC i alle kontaktpunkter med hodet. Fas-Trac® III med svette transporterende polyuretanskum (PU) innvendig og grå polyamidfinish (PA) i kontakt med hodet. Maskin- eller håndvask (maks. 50 sykluser)
Hodebånd	Fas-Trac® III : Polypropylen (PP) Push-Key : Lavtettetspolyetylen (LDPE)
Klips	Grå polypropylen (PP)
Komfortpolstring (Fas-Trac® III)	Lavtettetspolyetylen (LDPE)
Justering	Fas-Trac® III : (Justering): Polyoksymetylen (POM), polypropylen (PP) og polyamid (PA) Push-Key : (Knapp): Polyoksymetylen (POM)
Størrelse	52-64 cm
Metalldele	Nei
Godkjenninger	
Standard	ertifisert av det Europeiske tekniske kontrollorganet DGUV (0299) i henhold til: - EN 397: 2012 - Støtabsorbasjon, motstand mot gjennomtrengning, flammemotstand, hakestropp-forankring Med tilleggsgutstyr: Svært lav temperatur/-30°C, sideveis deformering/LD
Andre standarder	ertifisert av INERIS iht. EN ISO 80079-36 : 2016 og CEI/TS 60079-32: 2017 for sikker bruk i ATEX-områder* (ELEKTROSTATISK-INERIS sertifikat nr. 29406) - Industri: Støv: Sone 20, 21, 22 (alle soner) Gass: Sone 1 og 2 med gassgruppe IIA (propan) -Gruver: Alle typer uttak og alle dybder * Forsiktig: Når du arbeider i et ATEX-område, må operatørene være fullt utstyrt med passende verneutstyr f.eks. ledende sko (jordmotstand mindre enn 1108 Ω), ikke bare egnede industrielle hjelmer!
	
Retningslinjer for levetid	
Lagringstid (når hjelmen ikke er i bruk)	Tre år fra skallinleksjonsdato (hjelmen pakket i ordentlig tilstand, ikke utsatt for lys, kjemikalier eller annen form for forurensning). Oppbevar hjelmen i en egnet oppbevaringsveske og/eller i et lukket skap for å unngå langvarig eksponering for sollys, kulde, fukt, eksosgasser osv. Hvis hjelmen har blitt lagret i mer enn tre år, må du trekke den ekstra lagringstiden fra hjelmens anbefalte levetid.
Levetid (i tillegg til lagringstiden)	Fem år fra den aktuelle startdatoen for bruk. MSA anbefaler å skrive ned dato for første gangs bruk på et klistremerke (følger med i hver hjelmen), og deretter klebe dette klistremerket på skallet. Vanligvis er dette når man begynner å bruke hjelmen
Hjelminnmat (Push-Key og Fas-Trac® III)	Skal byttes når den er skadet eller kontaminert, eller når det er behov av hygieniske årsaker

V-Gard® 200 industrielle vernehjelmmer

Ventilert hjelm - Funksjonell og stilig



Emballasje

Beskrivelse	
Individuell (salgsenhet)	En hjelm i en beskyttende plastpose med instruksjoner, innmat med én eller fire tapper montert (GVxxx-xxAxxxx-xxx)
Eske	Minimum bestillingsantall: 20 hjelmer Eskens størrelse: 706x586x455 mm (én tapp montert) eller 720x610x460 mm (fire tapper montert)
Pall	200 hjelmer (10 esker á 20 hjelmer) Pallestørrelse: 1200 x 730 x 1980 mm

Bestillingsinformasjon

Farger	RAL-kode	V-Gard 200 V PK PVC svettebånd	V-Gard 200 V FTIII PVC svettebånd	V-Gard 200 V FTIII Skum svettebånd
Hvit	RAL 9003	GV611-0000000-000	GV612-0000000-000	GV619-0000000-000
Gul	RAL 1018	GV621-0000000-000	GV622-0000000-000	GV629-0000000-000
Rød	RAL 3020	GV631-0000000-000	GV632-0000000-000	GV639-0000000-000
Grønn	RAL 6016	GV641-0000000-000	GV642-0000000-000	GV649-0000000-000
Blå	RAL 5003	GV651-0000000-000	GV652-0000000-000	GV659-0000000-000
Oransje	RAL 2008	GV661-0000000-000	GV662-0000000-000	GV669-0000000-000
Oransje med høy synlighet	RAL 2005	GV691-0000000-000	GV692-0000000-000	GV699-0000000-000
Gul med høy synlighet	RAL 1026	GV6A1-0000000-000	GV6A2-0000000-000	GV6A9-0000000-000

Delenr.	Beskrivelse	ATO-kode når montert på hjelm
10162752	Fas-Trac® III hjelminnmat med justering og innsydd PVC-svettebånd	GVxx2
10162755	Fas-Trac® III hjelminnmat med justering og utskiftbar, vaskbar svettebånd i skum	GVxx9
10162507	Push-Key hjelminnmat med skyvejustering og innsydd PVC-svettebånd	GVxx1
10153518	Fas-Trac® III svettebånd i skum (10 stk.) – reservedeler for 10162755, Gvxx9 eller over	
696688	Terrybomull (Terri-bånd) svettebånd (10 stk.) – for bruk over innsydd PVC svettebånd	



Annet tilbehør og ekstrautstyr	Be om våre detaljerte datablad
Ekstrautstyr	Lampebrakett
Ekstrautstyr	MSA LOGO EXPRESS® putetrykk på alle hjelmsidene
Tilbehør eller alternativer	Hakestropper
Tilbehør eller alternativer	Klistremerker med høy synlighet
Tilbehør	Hjelmonterte øreklokker
Tilbehør	Individuelle navneklistremerker
Tilbehør	Visirholder og visir
Tilbehør	Vinterfôring
Tilbehør	Avkjølende fôr
Tilbehør	Nakketrekk



Note: This Bulletin contains only a general description of the products shown. While product uses and performance capabilities are generally described, the products shall not, under any circumstances, be used by untrained or unqualified individuals. The products shall not be used until the product instructions/user manual, which contains detailed information concerning the proper use and care of the products, including any warnings or cautions, have been thoroughly read and understood. Specifications are subject to change without prior notice. MSA is a registered trademark of MSA Technology, LLC in the US, Europe, and other Countries. For all other trademarks visit <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA operates in over 40 countries worldwide. To find an MSA office near you, please visit [MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices).