

V-Gard® 950

Ikke-ventilerte vernehjelmer med integrert ansiktsvisir



Balansert lett sikkerhetshjelm for elektrikere, ikke ventilert, med 6-punkts Fas-Trac® III hjelminnmat med justering og GS-ET-29 klasse 1 ansiktsvisir som beskytter mot lysbuer. Beregnet på bruk der det er fare for slag mot hodet, kjemikaliesprut, ultrafiolett stråling, sprut av smeltet metall eller elektriske lysbuer mot ansiktet.

Hjelmens egenskaper

- Laget av ABS for styrke og sidebeskyttelse (LD-opisjon)
- Moderne, dynamisk og sporty skall
- Lav profil (p tentert visirmekanisme som minimerer størrelsen på hjelmskallet)
- Kanal rundt hjelmens omkrets avleder regn og rusk fra brukeren
- Antistatisk. Electrostatic-INERIS-sertifisert for bruk i ATEX/eksplosive omgivelser
- Beskyttelse mot smeltet metall (MM)
- Elektrisk isolerende hjelm som oppfyller EN 397 440 V AC og EN 50365 1000 V AC
- Kan brukes med hørselsvern
- Komplet med 4-punkts hakestropp for bedre hjelmfeste
- Hjelmen leveres i en oppbevaringsveske
- Valgfritt: Hakekopp laget i materialer resistente mot lysbuer

Innmat-egenskaper

- 6-punkts Fas-Trac® III-justering med vaskbar og utskiftbar svettebånd i premium kvalitet
- Hoderemmer i veid polyester for høy komfort, lang levetid og jevn støtdemping
- Balanse og stabilitet med stropp nederst i nakken
- Komfortpolstring som skiller justeringen fra hodet, gir økt komfort og en avkjølende luftstrøm
- Lett å regulere justeringen
- Grepsvennlig knott også med hansker
- Tre ulike nakkehøyder for overlegen passform

Ansiktsvisiret

- Beskytter mot slag, sprut fra kjemikalier, ultrafiolett stråling, sprut fra smeltede metaller og elektriske lysbuer iht. GS-ET-29 class 1 (4kA)
- Premium antidugg-/antiripebelegg på visir passer over alle briller med styrke og vernebriller
- Flammehemmende lag av skum på toppen av visiret, for forbedret tetting mellom visir og hjelm
- Beveges sikkert med én hånd, også med hansker
- 2 ansiktsvisirposisjoner (opp eller helt ned)
- Utskifting av visiret uten verktøy



■ MSA-hjelmer er oppført i #PPEthatfits Directory of Inclusive PPE!

WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

Alternative reflekser

- Sett med 5 retroreflektive reflekser, honeycomb design
- Tilgjengelige farger: grå, rød, grønn, gul, blå
- Kan monteres under produksjonsprosessen eller legges i hjelmvesken eller bestilles separat
- Samme utseende dag og natt



Mulighet for logotilpasning

- Fra énfarvelogoer til selvvalgte digitale fotografier, opp til fire plasseringer og maks 50 x 75 mm
- Trykk i toppkvalitet, holdbart og klimatestet
- Minimumsbestilling starter på 12 hjelmer
- Logo er mulig over skiltholder: 30 x 75 mm



Ekstra skilt-/lampeholder

- Solid og vanntett for utendørs bruk
- Plass til visittkort, magnet-stripekort for adgangskontroll, autorisasjon eller lisenser
- Monteres under produksjon
- Designet for bruk med hodebåndlampe



Valgfrie øreklaffer mot lysbuer

- Unike, vaskbare øreklaffer som sikrer beskyttelse mot lysbuer (lysbueresistent tekstil; GS-ET-29 klasse 1)
- Oransje farge inni (synlig i øverste stilling/standby-stilling) og grå farge på utsiden (synlig i nederste stilling/sikkerhetsstilling): Du vet når arbeiderne dine er beskyttet!
- Håndvaskes (40 °C)



Markeder

- Kraft- og vannverk
- Generell industri og produksjon
- Bygg og anlegg
- Olje, gass, petrokjemisk industri

Reservedeler

- Fas-Trac® III hjelminnmat
- Visir
- Svetterem i skummateriale
- 4-punkts hakestrøpp

Annet kompatibelt tilbehør

- Individuelle navneklistermerker
- V-Gard hørselvern
- Vinterføring, nakketrekk og avkjølede føring

Produktspesifiasjon

GENERELT	
PRODUKTSTØRRELSE	Hodestørrelser fra 52–64 cm
METALLDELER	Ingen
VEKT	635 g inkludert 4-punkts hakestropp
MÅL PÅ SKALL	225 mm (bredde) x 150 mm (høyde) x 298 mm (lengde)
MÅL PÅ VISIR	290 mm (bredde) x 210 mm (høyde) x 3 mm (tykkelse)

MATERIALE	
STANDARD	CE-sertifisert (EN397) med MSA vernehjelmer
SKALL	Akrylnitril-butadien-styren (ABS), UV-stabilisert Ikke-ventilert
INMAT	
HODEBÅND	Polypropylen (PP)
KLIPS	Grå polypropylen (PP)
SVETTEREM	Svettetransporterende polyuretanskum (PU) innvendig og grå polyamidfinish (PA) i kontakt med hodet. Maskin- eller håndvask (maks. 50 sykluser).
BÅND	Svart polyesteretkstil (PET), 6-punkts
JUSTERING	Polyoksymetylen (POM), polypropylen (PP) og polyamid (PA)
KOMFORTPOLSTRING	Lavtetthets polyetylen (LDPE)
INNVEDIG RAMME	Polykarbonat
ANSIKTSVISIR	
VISIR	Klart polykarbonat (PC)
VISIRSKINNER	Polyoksymetylen (POM)
TILKOBLINGSFESTE	Polyamid (PA)
SKUM	Flammehemmende EPDM skumgummi
4-PUNKTS HAKESTROPP	
STROPPER	Polyesteretkstil
KLIPS	Polyoksymetylen (POM)
FESTER	Acetal
JUSTERING OG AUTOMATISK SPENNE	Polyamid
HAKEKOPP (VALGFRITT)	Lær, lyocell-fibe, modakryl, kjernebindende fibre, meta-aramider, polyamid
ØREKLAFER MOT LYSBUEBLINK (VALGFRITT)	Lyocell-fibe, modakryl, kjernebindende fibre, meta-aramider, polyamid Fargekode: - Internt: Pantone 17-1464 fluorescerende oransje - Ekstern: Pantone 19-0201 grå
SKILT-/LAMPEBRAKETT (VALGFRITT)	Klar PC ultralydsveiset Passer for skilt på 85 mm x 54 mm x 0,8 mm
REFLEKTERENDE KLISTERMERKER (VALGFRITT)	Retroreflekterende reflekser i støtbestandig vinyl med trykkfølsomt lim Samlet reflekterende flate = 11688 mm ²

RETNINGSLINJER FOR LANG LEVETID	
LAGRINGSTID	3 år fra produksjonsdato. Oppbevar i en egnet oppbevaringsveske og/eller i et lukket skap for å unngå langvarig eksponering for sollys, kulde, fuktighet, eksosgasser etc. NB: For EN 50365-hjelmer klasse 0: Anbefalt lagringstemperatur 20 ±15 °C for å sikre ytelsen.
LEVETID	5 år fra første gangs bruk i tillegg til lagringstid. MSA anbefaler å skrive ned dato for første gangs bruk på et klistremerke (følger med hver hjelm) og deretter klebe dette klistremerket inni hjelmskallet.
MERKNAD OM INNMAT	Før hver bruk skal hjelminnmaten inspiseres og skiftes ut dersom det er skadet eller kontaminert, eller ved behov av hygieniske årsaker.
MERKNAD OM ANSIKTSVISIR	Før bruk, inspiser visiret og skift det ut om det er skadet eller riper, eller når tilkoblingen er slitt. Ansiktsbeskyttelser har en levetid på 4 år inkludert lagringstid.



Emballasje


INDIVIDUELL (SALGSENHET)	1 hjelm i en beskyttende gjenbrukbar stoffpose, instruksjoner trykt på papir, suspensjon helt montert
ESKE (FLERE SALGSENHETER OG MINIMUM BESTILLINGSANTALL)	12* hjelmer i en eske Eskestørrelse 710 x 590 x 340 mm
PALL	120 hjelmer (10 esker med 12 hjelmer) Pallstørrelse 1200 x 730 x 1980 mm

*Følgende P/N: GVFA-COA0000-000, GVFA-COA0000-000, GVFA-COA0000-000 og GVFA-COA0000-000 kan bestilles fra 1 enhet.

Standarder og testing

STANDARDER (HODEBESKYTTELSE) 	Sertifisert av CE-teknisk kontrollorgan APAVE (0082) henhold til: EN397:2012 , vernehjelmer med lavtemperatur tilleggsgutstyr (-30 °C), sidedeformering (LD), smeltet metall (MM), 440 V AC (elektrisk isolasjon) Også testet ved -40 °C (GOST) EN 50365 elektrisk klasse 0 merkespenning opp til 1000 V AC og 1500 V DC.
STANDARDER (ØYEBESKYTTELSE) 	Sertifisert av CE-teknisk kontrollorgan DINCERTCO (0196) i henhold til: EN166:2001 personlig øyevern 2C-1,2 13 B 8-1-0 9 KN) 2C-1.2 = UV-filt ering i henhold til EN170:2002 1 = Optikkvalitet 3 = Beskyttelse mot sprut av væsker B = Motstand mot middels slagenergi 120 m/s „8“ = Bestandighet mot lysbuer i henhold til EN166:2001 „1“ = Beskyttelsesklasse 1 (4 kA) i henhold til GS-ET-29 „0“ = Beste lysgjennomtrengningsklasse i henhold til GS-ET-29 =, VLT>75% 9 = Beskyttelse mot smeltet metall og varme faststoffer K = Motstand mot overfl. teskader fra fine på tikler i henhold til EN 168: 2001, punkt 15 N = Motstand mot dugg
TILSYN I HENHOLD TIL MODUL D I PPE-FORORDNINGEN	APAVE (0082)

FLERE GODKJENNINGER OG TESTER

HODEVERN 	Sertifisert av INERIS iht. EN ISO 80079-36 : 2016 & CEI/TS 60079-32-1 : 2017 for sikker bruk i ATEX-områder* (ELECTROSTATIC-INERIS-sertifikat nr. 29406) - Støv: sone 20, 21, 22 (alle soner) - Gass: sone 1 og 2 med gassgruppe IIA (propan) * Forsiktig: Ved arbeid i et ATEX-område må brukere være fullt utstyrt med egnet personlig verneutstyr, f.eks. ledende sko (jordingsmotsand lavere enn 1108 Ω), ikke bare egnede vernehjelmer!
EKSTRA TESTING FOR ØREKLAFER MOT LYSBUER	Testet iht. GS-ET-29 klasse 1 (Tilleggskrav til testing og sertifisering av ansiktsbeskyttelse ved elektriske arbeider): Testrapport er tilgjengelig. Inkludert i ELECTROSTATIC-INERIS-sertifikatet – se detaljer over

Hjelmer med 4-punkts hakestropper – Bestillingsinformasjon



Standardfarger*	Farge RAL	Standard P/Ns
HVIT	RAL 9003	GVF1A-C0A0000-000
GUL	RAL 1018	GVF2A-C0A0000-000
RØD	RAL 3020	GVF3A-C0A0000-000
GRØNN	RAL 6016	GVF4A-C0A0000-000
BLÅ	RAL 5003	GVF5A-C0A0000-000
ORANSJE	RAL 2008	GVF6A-C0A0000-000
ORANSJE MED HØY SYNLIGHET	RAL 2005	GVF9A-C0A0000-000
GUL MED HØY SYNLIGHET	RAL 1026	GVFAA-C0A0000-000

*Grå, svarte skall tilgjengelig fra 240 stk



Om du ønsker retroreflekterende reflekser montert på skallet, legg til følgende siffer:

GVFxA-CxAxxGx-xxx, grå
GVFxA-CxAxxHx-xxx, rød
GVFxA-CxAxxVx-xxx, grønn
GVFxA-CxAxxQx-xxx, gul
GVFxA-CxAxxUx-xxx, blå

Hvis du ønsker montert øreklaffer mot lysbueblink, legg til følgende siffer:

GVFxA-CxAxxxG-xxx

Hvis du ønsker merke-/lampeholder, legg til følgende siffer:

GVFxA-CxAxx5xx-xxx

Om du ikke ønsker reflekterende reflekser montert på skallet, legg til følgende siffer:

GVFxA-CxAxxEx-xxx, grå
GVFxA-CxAxxFx-xxx, rød
GVFxA-CxAxxNx-xxx, grønn
GVFxA-CxAxxPx-xxx, gul
GVFxA-CxAxxRx-xxx, blå

Hvis du ønsker 4-punkts hakestropp med hakekopp, legg til følgende siffer:

GVFxA-ExAxxxx-xxx

Reservedeler – Bestillingsinformasjon

Dele Nr.	Beskrivelse
GA90041	6-punkts Fas-Trac® III-hjelminnmat med justering og utskiftbar, vaskbar svetterem i skum
10153518	Fas-Trac® III svetterem i skum (10 stk.) 5
696688	Svettebånd i bomullsfrotté (Terri-Band) (10 stk.)
GA90034	Klart ansiktsvisir med tilkoblingsskiner 1
GA90047	Universal 4-punkts hakestrapp 2
GA90040	Chincup for V-Gard Universal 4-punkts hakestrapp 4
GA90033	Øreklaffer mot lysbuer (par) 3
GA90039	Gjenbrukbar oppbevaringsveske
GA90036	5 grå reflekterende reflekser (sett for én hjelm)
GA90037	5 røde reflekterende reflekser (sett for én hjelm)
GA90056	5 grønne reflekterende reflekser (sett for én hjelm)
GA90057	5 gule reflekterende reflekser (sett for én hjelm)
GA90058	5 blå reflekterende reflekser (sett for én hjelm)



Our Mission

MSA's mission is to see to it that men and women may work in safety and that they, their families, and their communities may live in health throughout the world.

MSA: WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

Note: This Bulletin contains only a general description of the products shown. While product uses and performance capabilities are generally described, the products shall not, under any circumstances, be used by untrained or unqualified individuals. The products shall not be used until the product instructions/user manual, which contains detailed information concerning the proper use and care of the products, including any warnings or cautions, have been thoroughly read and understood. Specifications are subject to change without prior notice. MSA is a registered trademark of MSA Technology, LLC in the US, Europe, and other Countries. For all other trademarks visit <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA operates in over 40 countries worldwide. To find an MSA office near you, please visit [MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices).