

LEJON KEMI

SPC Impregneringsmiddel

Lejon Kemi SPC impregneringsmiddel er et effektivt vannbasert og langtidsvirkende middel for impregnering og overflatebeskyttelse og inneholder ikke perfluorerte stoffer (PFAS). Middelet gir en vann-, olje-, sot- og smussavvisende overflate. Kan påføres de fleste materialer som tåler vann. Kan brukes både innen- og utendørs for beskyttelse av betong, stein, gips, glasert teglstein, rustfritt stål, aluminium, tre, fliser, lakkerte og malte flater samt tekstiler som f.eks. båtkalesjer, sitteputer, markiser, møbeltekstiler, biltekstiler, verneklær (verneklær for brannmannskap) m.m. Middelet motvirker smuss og underletter rengjøringen av behandlede flater.

Bruksanvisning

Rengjør grundig flaten som skal behandles. Fordel middelet på en tørr, ren flate med sprøyte, børste eller pensel. La det tørke i minst 30 minutter og påfør deretter ett lag til. Produktet er gjennomherdet etter ca. ett døgn i +20 °C. Ved svært porøse overflater kan det være behov for opptil tre strøk for best mulig beskyttelse. **Viktig!** Middelet skal ikke påføres ved fare for frost (minusgrader) eller på flater som er kaldere enn +5 °C.

Impregnering av verneklær i vaskemaskin

Still vaskemaskinen inn på programmet for impregnering av verneklær.

Dosering: ca 25 ml/kg tørt tøy. ca. 1 dl per plagg/sett (f.eks. overall eller jakke og bukse).

La plaggene tørke i romtemperatur eller i tørketrommel/tørkeskap ved maks. 60 °C.

OBS! Dekk til vinduer og speil for å unngå tilsmussing av disse. Før malning av behandlede flater skal middelet fjernes grundig, enten ved å slippe eller ved å rengjøre med et alkalisk rengjøringsmiddel (f.eks. fasadevask).

Miljøinformasjon

Flaske, dunk, fat og etikett er framstilt av polyeten/polypropen og kan gjenvinnes gjennom kildesortering for hard plast. Produktene inneholder ikke perfluorerte stoffer (PFAS).



Advarsel

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Bruk beskyttelse for hender og øyne. Unngå å puste inn damp eller spray. VED KONTAKT MED HUD: Vask med mye vann. Ta av tilsølte klær. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta eventuelt ut kontaktlinser dersom det går lett. Fortsett å skylle. Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege.

Inneholder: Polysiloksandispersjon 15 - 30 % i vann.

Forpakninger

10 liter Art.nr.: 08 0100 01.

Beskyttes mot frost

Lejon Kemi AB – Utvikling av miljøtilpassede kjemisk-tekniske produkter

Fritz Janssons väg 20, SE-184 70 Åkersberga – Kundeservice: tlf. +46 (0)76 827 00 96

E-post: info@lejonkemi.se Hjemmeside: www.lejonkemi.se