

Lenhardt & Wagner

Fyllpanel 4x300 bar

SKU: 002180

Tilkobling: 800 mm fyllestanger

DIN 300 antiwhip sikkerhetstilkobling

Mål og vekt: BxDXH 800 x 230 x 330 mm, 15 kg



Spesifikasjoner

- Robust stålramme, avtagbar for enkel montering, pulverlakkert i RAL 6026
- Stålplatehus pulverlakkert i RAL 6026
- 8 mm skottfeste for luftinntak (utskiftbart venstre/høyre)
- Klar for tilkobling, rør med 8 mm rustfritt stålrør
- Start/stopp fjernkontroll med kontrollampe
- Stor 100 mm trykkmåler for overvåkning av fylletrykk
- Selvventilerende påfyllingsventiler (ventilering inne i huset for støyreduksjon).
- Ventiler utstyrt med ekstra lyddempere for ytterligere støyreduksjon.
- Fylleslanger eller direkte BA-koblinger
- Selvventilerende påfyllingsventiler

Påfyllingspaneler med påfyllingsslanger

- 800 mm HK slanger med rustfrie koblinger (lengre slanger tilgjengelig)
- Påfyllingskoblinger antipisk-alternativ anbefalt for DIN- eller NF-koblinger
- Kompatibel med MSA Alphaclick II click adapter